

NOWOŚCI!
W OFERCIE OD 10/2008

TAŚMY SAMOSPALAJALNE TSW



Zastosowanie

Do odtwarzania izolacji dla kabli NN i SN w izolacjach PE, XLPE i PCW, izolowania szyn zbiorczych, oraz zakończeń kabli SN. Nawinięta na metalowe elementy stanowi ochronę antykorozyjną.

Opis

Samospalająca taśma na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (EPR) posiada doskonałe właściwości elektryczne, odporna jest na starzenie, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i ozon, dzięki swoim własnościom zapewnia wodoszczelność. Taśma nie posiada kleju, dzięki czemu można ją łatwo usunąć z izolowanej powierzchni nie zostawiając śladów.

Przed nawijaniem należy oddzielić separator z tkaniny od taśmy właściwej, rozciągniętej do 200% normalnej długości, a następnie owinąć ciasno rozciągniętą (naprężoną) taśmę wokół kabla/rury z zakładką 1/2 szerokości taśmy.

Temperatura pracy: do +90 °C, krótkotrwale do +120 °C.

Dane techniczne:

Typ	Szerokość taśmy [mm]	Grubość taśmy [mm]	Długość taśmy [mm]	Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]	Kolor	Art. nr
TSW 19/1	19	0,76	9100	30	czarny	E05ME-02030700101
TSW 25/9	25	0,76	9100	30	czarny	E05ME-02030700201

Fax: (+48 42) 689 33 99.

E-mail:

sprzedaz@ergom.com; produkt@ergom.com;
export@ergom.com; import@ergom.com;
poznan@ergom.com (Ergom Oddział Poznań);
rzeszow@ergom.com (Ergom Oddział Rzeszów);
zabrze@ergom.com (Ergom Oddział Zabrze).

Dział Handlowy – Rejony:

(+48 42) 689 33 93 – Rejon Północno-Wschodni (Ergom Łódź),
(+48 17) 853 99 77 – Rejon Południowo-Wschodni (Ergom Rzeszów),
(+48 32) 271 66 01 – Rejon Południowy (Ergom Zabrze),
(+48 61) 826 84 26 – Rejon Zachodni (Ergom Poznań),
(+48 42) 689 33 91 – Rejon Północny (Ergom Łódź),
(+48 42) 689 33 89 – Rejon Centralny (Ergom Łódź).

Dział Eksportu: (+48 42) 689 33 85, 689 33 86, 689 33 87, 689 33 88.

Dział Marketingu: (+48 42) 689 33 07, 689 33 06, 689 33 51.