

VIII/2011

NOWOŚĆ!


Dławnice DP...H BK i DP-EN...HM BK IP 68

Materiał:

- Korpus: PA 6;
- Uszczelka: elastomer P-9100 na bazie PCV;
- Podkładka uszczelniająca: elastomer P-9100 na bazie PCV.

Temperatura pracy: -30÷+80 °C.

Kolor: czarny (RAL9005).



Dławnice typu DP...H BK z gwintem PG										
Typ	Gwint PG	Ø zewn. przewodu mm	Wysokość L mm	Długość gwintu E mm	Wymiar pod klucz			Opakowanie szt.	Art. nr	Cena netto PLN/opak.
					Nakrętka kołpakowa	Korpus	Nakrętka mocująca			
					A	B	C			
DP 7 H BK	P7	3,5÷6,0	20	8	16	16	18	100	E03DK-01030300001	66,53
DP 9 H BK	P9	4,5÷7,0	22	8	19	19	21	100	E03DK-01030300101	71,21
DP 11 H BK	P11	5,5÷10,0	24	8	22	22	24	100	E03DK-01030300201	79,97
DP 13 H BK	P13,5	8,0÷12,0	27	9	24	24	27	100	E03DK-01030300301	91,70
DP 16 H BK	P16	10,0÷14,0	28	10	27	27	29	100	E03DK-01030300401	123,57
DP 21 H BK	P21	14,0÷18,0	30	11	32	33	36	50	E03DK-01030300501	83,17
DP 29 H BK	P29	18,0÷25,0	38	12	42	42	45	50	E03DK-01030300601	127,42
DP 36 H BK	P36	24,0÷32,0	45	18	53	51	57	10	E03DK-01030300701	50,75
DP 42 H BK	P42	30,0÷38,0	48	18	61	60	65	10	E03DK-01030300801	61,74
DP 48 H BK	P48	38,0÷44,0	48	18	65	64	70	10	E03DK-01030300901	75,98
DP 63 H BK	70,5**	42,0÷52,0	58	26	76	76	81	10	E03DK-01030301001	206,57

** Średnica otworu montażowego.

Dławnice typu DP-EN...HM BK z gwintem metrycznym zgodna z PN-EN 50262										
Typ	Gwint M (ISO)	Ø zewn. przewodu mm	Wysokość L mm	Długość gwintu E mm	Wymiar pod klucz			Opakowanie szt.	Art. nr	Cena netto PLN/opak.
					Nakrętka kołpakowa	Korpus	Nakrętka mocująca			
					A	B	C			
DP-EN 12 HM BK	M 12 x 1,5	3,0÷6,5	22	8	16	16	18	100	E03DK-01040120101	70,07
DP-EN 16 HM BK	M 16 x 1,5	4,0÷8,0	26	8	19	19	22	100	E03DK-01040120501	76,23
DP-EN 20 HM BK	M 20 x 1,5	7,0÷12,0	28	9	24	24	26	100	E03DK-01040121001	117,60
DP-EN 25 HM BK	M 25 x 1,5	11,0÷18,0	36	10	32	32	33	50	E03DK-01040123001	82,90
DP-EN 32 HM BK	M 32 x 1,5	16,0÷21,0	40	11	35	36	39	50	E03DK-01040124001	148,40
DP-EN 40 HM BK	M 40 x 1,5	20,0÷32,0	48	18	53	51	50	10	E03DK-01040125001	56,60
DP-EN 50 HM BK	M 50 x 1,5	30,0÷38,0	49	18	61	60	60	10	E03DK-01040126001	89,14
DP-EN 63 HM BK	M 63 x 1,5	36,0÷44,0	50	18	66	68	74	10	E03DK-01040127001	105,98
DP-EN 63-2 HM BK	M 63 x 1,5	42,0÷50,0	58	26	76	76	76	10	E03DK-01040128001	105,98

Uwaga! Dławnica w komplecie z nakrętką mocującą (C) i podkładką uszczelniającą (D).

Zamówienia prosimy składać:

E-mail: zamowienia@ergom.com
Tel.: 42 689 33 68
Fax: 42 689 33 99

Zapytania ofertowe:

E-mail: oferty@ergom.com
Tel.: 42 689 33 96
Fax: 42 689 33 99

Export:

E-mail: export@ergom.com
Tel.: 42 689 33 85÷88
Fax: 42 689 33 99