



LabelManager™ 160 – Dane techniczne

Wyświetlacz	Duży LCD
Klawiatura	QWERTY
Opcje dostosowywania etykiet	1 czcionka 6 rozmiarów czcionki 8 stylów tekstu 4 style obramowania i funkcja podkreślenia
Drukuje na taśmach D1 o szerokościach	6 mm, 9 mm, 12 mm
Pamięć	Pamięć ostatniej etykiety
Zasilanie	6 baterii AAA (nieołączonych) Zasilacz sieciowy (jako wyposażenie dodatkowe)
Wymiary	dł. 203 mm x szer. 118 mm x wys. 49 mm
Waga	350 gramów

Obsługiwane szerokości taśm



Taśmy standardowe do użytku ogólnego	Zastosowania wymagające trwałości	Elastyczność ułatwiająca zastosowanie na zakrzywionych powierzchniach
Szerokość: 6 mm, 9 mm, 12 mm Długość: 7 m	Szerokość: 12 mm Długość: 5,5 m	Szerokość: 12 mm Długość: 3,5 m



Ułatwiająca przyklejanie zdejmowana przekładka zabezpieczająca



LabelManager™ 160



Prosta w obsłudze drukarka etykiet z łatwymi w użyciu przyciskami skrótów





1 Wpisz tekst



2 Sformatuj



3 Wydrukuj



Szybkie formatowanie za pomocą prostych klawiszy skrótów.

Wybierz przenośną, niedrogą drukarkę etykiet DYMO® LabelManager™ 160 – i pozostaw swój znak na świecie! Po prostu wpisz tekst, sformatuj go za pomocą prostych klawiszy skrótów i wydrukuj – tworzenie profesjonalnie wyglądających etykiet w biurze i jego otoczeniu jest właśnie tak proste.

Funkcje drukarki LabelManager™ 160

- Proste wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej
- Szybkie formatowanie dzięki dotykowym klawiszom skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i drukowania w pionie
- Możliwość zobaczenia etykiety przed wydrukowaniem – podgląd na dużym wyświetlaczu LCD
- Do wyboru 6 rozmiarów czcionek, 8 stylów tekstu, 4 obramowania plus funkcja podkreślenia
- Zapewnij profesjonalny wygląd i przejrzystość etykiet dzięki 228 symbolom i clipartom; wprowadzaj znaki interpunkcyjne za pomocą klawiszy szybkiego dostępu
- Zasilanie przez baterii 6 AAA (nieodłączone) lub zasilacz sieciowy (jako wyposażenie dodatkowe)

W opakowaniu znajduje się

- Drukarka etykiet LabelManager™ 160
- Startowa kaseeta z taśmą D1, czarny tekst na białym tle, 12 mm x 3 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta 2-letniej ograniczonej gwarancji



ERGOM®

**ZAKŁAD APARATURY
ELEKTRYCZNEJ Sp. z o.o.
94-102 Łódź,
ul. Nowe Sady 10**

KONTAKT

Zamówienia

e-mail: zamowienia@ergom.com tel.: 42 689 33 68 fax: 42 689 33 99

Zapytania ofertowe

e-mail: oferty@ergom.com tel.: 42 689 33 96 fax: 42 689 33 99



www.ergom.com