

Adapter typu DA...M/PG

CECHY I KORZYŚCI



adaptery M/PG z tworzywa sztucznego




umożliwia dopasowanie gwintu metrycznego M dławnicy do otworu w rozmiarze PG w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M/PG	W opakowaniu [szt.]
DA 12M/7 (10 SZT.)	E03DK-02130300103	8	13,0	15	M12 / PG7	10
DA 12M/9 (10 SZT.)	E03DK-02130300203	8	12,5	19	M12 / PG9	10
DA 16M/9 (10 SZT.)	E03DK-02130300303	11	13,5	19	M16 / PG9	10
DA 20M/11 (10 SZT.)	E03DK-02130300403	11	15,5	22	M20 / PG11	10
DA 20M/13 (10 SZT.)	E03DK-02130300503	11	14,0	24	M20 / PG13,5	10
DA 20M/16 (10 SZT.)	E03DK-02130300603	11	17,0	27	M20 / PG16	10
DA 25M/16 (10 SZT.)	E03DK-02130300703	11	18,0	27	M25 / PG16	10
DA 25M/21 (10 SZT.)	E03DK-02130300803	11	20,0	32	M25 / PG21	10
DA 32M/21 (10 SZT.)	E03DK-02130300901	10	21,0	36	M32 / PG21	10
DA 32M/29 (10 SZT.)	E03DK-02130301001	11	22,0	42	M32 / PG29	10
DA 40M/29 (10 SZT.)	E03DK-02130301101	11	23,0	42	M40 / PG29	10
DA 50M/36	E03DK-02130301203	11	26,0	53	M50 / PG36	1
DA 50M/42	E03DK-02130301303	11	28,0	60	M50 / PG42	1
DA 63M/48	E03DK-02130301403	11	29,0	65	M63 / PG48	1

