

Adapter DA PG/M

CECHY I KORZYŚCI



adaptery PG/M z tworzywa sztucznego



umożliwia dopasowanie gwintu PG dławnicy do otworu metrycznego M w puszcze/rozdzielnicy

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint PG/M
DA 7/12M (10 SZT.)	E03DK-02130400103	8	12,0	15	PG7 / M12x1,5
DA 7/16M (10 SZT.)	E03DK-02130400203	8	12,0	20	PG7 / M16x1,5
DA 9/12M (10 SZT.)	E03DK-02130400303	8	12,0	19	PG9 / M12x1,5
DA 9/16M (10 SZT.)	E03DK-02130400403	8	12,0	20	PG9 / M16x1,5
DA 9/20M (10 SZT.)	E03DK-02130400503	8	12,0	24	PG9 / M20x1,5
DA 11/16M (10 SZT.)	E03DK-02130400603	8	12,0	22	PG11 / M16x1,5
DA 11/20M (10 SZT.)	E03DK-02130400703	8	12,0	24	PG11 / M20x1,5
DA 13/16M (10 SZT.)	E03DK-02130400803	9	12,0	24	PG13,5 / M16x1,5
DA 13/20M (10 SZT.)	E03DK-02130400903	9	12,5	24	PG13,5 / M20x1,5
DA 13/25M (10 SZT.)	E03DK-02130401003	9	12,0	30	PG13,5 / M25x1,5
DA 16/20M (10 SZT.)	E03DK-02130401103	10	12,5	27	PG16 / M20x1,5
DA 16/25M (10 SZT.)	E03DK-02130401203	10	12,5	30	PG16 / M25x1,5
DA 21/25M (10 SZT.)	E03DK-02130401303	11	12,5	33	PG21 / M25x1,5
DA 21/32M (10 SZT.)	E03DK-02130401403	11	14,5	37	PG21 / M32x1,5
DA 29/32M (10 SZT.)	E03DK-02130401503	11	14,5	42	PG29 / M32x1,5
DA 29/40M (10 SZT.)	E03DK-02130401603	11	14,5	45	PG29 / M40x1,5

