

Adapter typu DA, DA...M/M

CECHY I KORZYŚCI



adaptery PG/M z tworzywa sztucznego



umożliwia dopasowanie większego rozmiaru gwintu metrycznego M dławnicy do mniejszego otworu w rozmiarze metrycznym M w puszcze/rozdzielnicy

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6
Bezhalogenowe tak
Kolor szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M1/M2	Gwint PG1/PG2
DA 7/9 (10 SZT.)	E03DK-02130100103	6,5	11,5	19		PG7 / PG9
DA 9/11 (10 SZT.)	E03DK-02130100203	7,0	12,0	22		PG9 / PG11
DA 11/13 (10 SZT.)	E03DK-02130100303	8,0	13,0	24		PG11 / PG13,5
DA 13/16 (10 SZT.)	E03DK-02130100403	9,0	13,5	27		PG13,5 / PG16
DA 16/21 (10 SZT.)	E03DK-02130100503	9,0	16,5	32		PG16 / PG21
DA 21/29 (10 SZT.)	E03DK-02130100603	10,0	20,0	41		PG21 / PG29
DA 29/36 (10 SZT.)	E03DK-02130100703	12,0	21,0	55		PG29 / PG36
DA 12M/16M (10 SZT.)	E03DK-02130200103	8,0	12,5	20	M12x1,5 / M16x1,5	
DA 16M/20M (10 SZT.)	E03DK-02130200203	8,0	13,0	24	M16x1,5 / M20x1,5	
DA 20M/25M (10 SZT.)	E03DK-02130200303	8,0	13,0	30	M20x1,5 / M25x1,5	
DA 25M/32M (10 SZT.)	E03DK-02130200403	8,0	15,0	36	M25x1,5 / M32x1,5	
DA 32M/40M (10 SZT.)	E03DK-02130200501	11,0	15,0	45	M32x1,5 / M40x1,5	

