

Profil PCV owalny do nadruku typu DPF

CECHY I KORZYŚCI



profile owalne PCV do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN



profile odporne na warunki atmosferyczne



wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków



profil samotrzymający się na oznaczanym przewodzie



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]

1

DANE MECHANICZNE

Materiał

PCV samogasnące

Odporność na UV

tak

Temperatura pracy [°C]

-30 ÷ +90

Kolor

biały (WT), żółty (YL) inne kolory na zamówienie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności

UL 94 V0

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość ścianki profilu [mm]	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPF 2.5/125 WT	E04ZP-04020400102	biały	0,2	1,4÷1,9	125
DPF 3.2/90 WT	E04ZP-04020400202	biały	0,2	1,8÷2,3	90
DPF 3.6/80 WT	E04ZP-04020400302	biały	0,2	2,2÷2,7	80
DPF 4.2/70 WT	E04ZP-04020400402	biały	0,2	2,6÷3,2	70
DPF 5.2/60 WT	E04ZP-04020400502	biały	0,2	3,1÷3,8	60
DPF 5.5/45 WT	E04ZP-04020400602	biały	0,2	3,7÷4,5	45
DPF 6.5/20 WT	E04ZP-04020400702	biały	0,2	4,3÷5,8	20
DPF 2.5/125 YL	E04ZP-04020400112	żółty	0,2	1,4÷1,9	125
DPF 3.2/90 YL	E04ZP-04020400212	żółty	0,2	1,8÷2,3	90
DPF 3.6/80 YL	E04ZP-04020400312	żółty	0,2	2,2÷2,7	80
DPF 4.2/70 YL	E04ZP-04020400412	żółty	0,2	2,6÷3,2	70
DPF 5.2/60 YL	E04ZP-04020400512	żółty	0,2	3,1÷3,8	60
DPF 5.5/45 YL	E04ZP-04020400612	żółty	0,2	3,7÷4,5	45
DPF 6.5/20 YL	E04ZP-04020400712	żółty	0,2	4,3÷5,8	20
DPF 2.5/125 YL [E]	E04ZP-04020400122	żółty	0,4	1,4÷1,9	125
DPF 3.2/90 YL [E]	E04ZP-04020400222	żółty	0,4	1,8÷2,3	90
DPF 3.6/80 YL [E]	E04ZP-04020400322	żółty	0,4	2,2÷2,7	80
DPF 4.2/70 YL [E]	E04ZP-04020400422	żółty	0,4	2,6÷3,2	70
DPF 5.2/60 YL [E]	E04ZP-04020400522	żółty	0,4	3,1÷3,8	60
DPF 5.5/45 YL [E]	E04ZP-04020400622	żółty	0,4	3,7÷4,5	45
DPF 6.5/20 YL [E]	E04ZP-04020400742	żółty	0,4	4,3÷5,8	20