

Profil PCV okrągły do nadruku typu DPO

CECHY I KORZYŚCI

- profile płaskie PCV do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN
- profile odporne na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1
---------------------	---

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV samogasnące
Odporność na UV	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90
Kolor	biały (WT), żółty (YL) inne kolory na zamówienie



CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V0
----------------	----------

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPO 2.0/50 WT	E04ZP-04020300012	biały	1,00÷1,80	50
DPO 2.5/75 WT	E04ZP-04020300102	biały	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 WT	E04ZP-04020300202	biały	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/50 WT	E04ZP-04020300302	biały	2,40÷3,10	50
DPO 3.6/200 WT	E04ZP-04020300402	biały	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/40 WT	E04ZP-04020300502	biały	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/160 WT	E04ZP-04020300602	biały	2,90÷3,70	160
DPO 5.2/30 WT	E04ZP-04020300702	biały	3,50÷4,20	30
DPO 5.2/125 WT	E04ZP-04020300802	biały	3,50÷4,20	125
DPO 5.5/25 WT	E04ZP-04020300902	biały	4,00÷4,80	25
DPO 5.5/100 WT	E04ZP-04020301002	biały	4,00÷4,80	100
DPO 6.5/50 WT	E04ZP-04020301022	biały	4,40÷5,20	50
DPO 8.0/50 WT	E04ZP-04020301112	biały	5,20÷7,20	50
DPO 2.0/50 YL	E04ZP-04020300022	żółty	1,00÷1,80	50
DPO 2.5/75 YL	E04ZP-04020300112	żółty	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 YL	E04ZP-04020300212	żółty	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/50 YL	E04ZP-04020300312	żółty	2,40÷3,10	50
DPO 3.6/200 YL	E04ZP-04020300412	żółty	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/40 YL	E04ZP-04020300512	żółty	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/160 YL	E04ZP-04020300612	żółty	2,90÷3,70	160
DPO 5.2/30 YL	E04ZP-04020300712	żółty	3,50÷4,20	30
DPO 5.2/125 YL	E04ZP-04020300812	żółty	3,50÷4,20	125
DPO 5.5/25 YL	E04ZP-04020300912	żółty	4,00÷4,80	25
DPO 5.5/100 YL	E04ZP-04020301012	żółty	4,00÷4,80	100
DPO 6.5/50 YL	E04ZP-04020301032	żółty	4,40÷5,20	50
DPO 8.0/50 YL	E04ZP-04020301122	żółty	5,20÷7,20	50
DPO 2.5/75 YL [E]	E04ZP-04020300122	żółty	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 YL [E]	E04ZP-04020300222	żółty	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/200 YL [E]	E04ZP-04020300422	żółty	2,40÷3,10	50
DPO 3.6/50 YL [E]	E04ZP-04020300322	żółty	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/160 YL [E]	E04ZP-04020300622	żółty	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/40 YL [E]	E04ZP-04020300522	żółty	2,90÷3,70	160

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPO 5.2/125 YL [E]	E04ZP-04020300822	żółty	3,5+4,20	30
DPO 5.2/30 YL [E]	E04ZP-04020300722	żółty	3,5+4,20	125
DPO 5.5/25 YL [E]	E04ZP-04020300922	żółty	4,00+4,80	25
DPO 5.5/100 YL [E]	E04ZP-04020301922	żółty	4,00+4,80	100

