

Profil termokurczliwy okrągły do nadruku typu DPT

CECHY I KORZYŚCI



profile okrągłe termokurczliwe do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN



profile odporne na warunki atmosferyczne



wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków



do obkurczenia za pomocą nagrzewnicy



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina samogasnąca
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	>90
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +105
Kolor	biały (WT), żółty (YL), czarny (BK)

WYMIARY

Długość [m] 100

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	ASTM D 635-HB
Normy	PN-EN 45545-2:2021-01 - wykonane z materiału spełniającego wymagania normy w zakresie generowania dymu i substancji toksycznych dla wymagań: R22, R23 - HL1, HL2, HL3

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem D [mm]	Średnica wewnętrzna po obkurczeniu d [mm]
DPT 3,2/100 WT	E04ZP-04020600053	biały	2,4	1,2
DPT 4,2/100 WT	E04ZP-04020600103	biały	3,2	1,6
DPT 5.5/100 WT	E04ZP-04020600203	biały	4,8	2,4
DPT 6.5/100 WT	E04ZP-04020600303	biały	6,4	3,2
DPT 3,2/100 YL	E04ZP-04020600353	biały	2,4	1,2
DPT 4,2/100 YL	E04ZP-04020600403	żółty	3,2	1,6
DPT 5.5/100 YL	E04ZP-04020600503	żółty	4,8	2,4
DPT 6.5/100 YL	E04ZP-04020600603	żółty	6,4	3,2
DPT 3,2/100 BK	E04ZP-04020600703	czarny	2,4	1,2
DPT 4,2/100 BK	E04ZP-04020600803	czarny	3,2	1,6
DPT 5.5/100 BK	E04ZP-04020600903	czarny	4,8	2,4
DPT 6.5/100 BK	E04ZP-04020601003	czarny	6,4	3,2