

Dławnice do kabli ekranowanych typu MDW-EMC...M

CECHY I KORZYŚCI


- specjalnie zaprojektowane dławnice przeznaczone do przewodów EMC
- dobre połączenie z ekranem dzięki specjalnie zaprojektowanej sprężynie
- łatwe w montażu

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: stop miedzi; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guma NBR
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 62444; typ A



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Średnica zewnętrzna płaszczka [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW-EMC 16M (10 SZT.)	E03DK-03100200203	7	23	17	18	M16x1,5	4,0 - 8,0	3,5 - 6,0	10
MDW-EMC 20M (10 SZT.)	E03DK-03100200303	8	24,5	22	22	M20x1,5	6,0 - 12,0	5,0 - 10,0	10
MDW-EMC 25M (10 SZT.)	E03DK-03100200403	8	28	24	27	M25x1,5	10,0 - 14,0	8,5 - 11,5	10
MDW-EMC 32M (10 SZT.)	E03DK-03100200503	9	32,5	30	34	M32x1,5	13,0 - 18,0	11,0 - 14,0	10
MDW-EMC 40M (10 SZT.)	E03DK-03100200603	9	38	40	43	M40x1,5	18,0 - 25,0	16,0 - 20,0	1
MDW-EMC 50M	E03DK-03100200703	9	48	50	55	M50x1,5	22,0 - 32,0	20,0 - 27,0	1
MDW-EMC 63M	E03DK-03100200803	14	53	64	68	M63x1,5	34,0 - 44,0	31,0 - 40,0	1

