

# Dławnice poliamidowe typu EDW...H

## CECHY I KORZYŚCI



dławnice z tworzyw sztucznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem, gwint PG



najwyższy stopień ochrony IP68

## DANE MECHANICZNE

<b>Materiał</b>	poliamid PA 6; uszczelka: guma CR (NEOPREN); podkładka płaska: guma CE (NEOPREN); zaślepka: polietylen
<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-40 ÷ +95

## CERTYFIKATY I NORMY

<b>Stopień ochrony</b>	IP68
<b>Wykonanie</b>	Ex II GD; Ex e II/ Ex tD A21


## UWAGA!

Dławnica z zainstalowaną zaślepką nie zapewnia opisanych własności. Nakrętki EN należy zamawiać oddzielnie.



Ex e

Ex i



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Kolor	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
EDW 7 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100001	8	23,0	15	15	czarny	PG7	3,0+6,5	10
EDW 9 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100101	10	28,0	19	19	czarny	PG9	4,0+8,0	10
EDW 11 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100201	10	28,0	19	19	czarny	PG11	5,0+10,0	10
EDW 13 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100301	10	31,0	24	24	czarny	PG13,5	6,0+12,0	10
EDW 16 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100401	10	31,0	24	24	czarny	PG16	10,0+14,0	10
EDW 21 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100503	10	37,0	33	33	czarny	PG21	13,0+18,0	10
EDW 29 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100603	15	43,5	42	42	czarny	PG29	18,0+25,0	10
EDW 36 H BK (10 SZT.)	E03DK-06011100703	18	50,0	53	53	czarny	PG36	22,0+32,0	10
EDW 42 H BK	E03DK-06011100801	18	51,0	60	60	czarny	PG42	30,0+38,0	1
EDW 48 H BK	E03DK-06011100901	18	53,0	65	65	czarny	PG48	34,0+44,0	1
EDW 7 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300001	8	23,0	15	15	niebieski	PG7	3,0+6,5	10
EDW 9 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300101	10	28,0	19	19	niebieski	PG9	4,0+8,0	10
EDW 11 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300201	10	28,0	19	19	niebieski	PG11	5,0+10,0	10
EDW 13 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300301	10	31,0	24	24	niebieski	PG13,5	6,0+12,0	10
EDW 16 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300401	10	31,0	24	24	niebieski	PG16	10,0+14,0	10
EDW 21 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300503	10	37,0	33	33	niebieski	PG21	13,0+18,0	10
EDW 29 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300603	11	43,5	42	42	niebieski	PG29	18,0+25,0	10
EDW 36 H BL (10 SZT.)	E03DK-06011300703	18	50,0	53	53	niebieski	PG36	22,0+32,0	10
EDW 42 H BL	E03DK-06011300801	18	51,0	60	60	niebieski	PG42	30,0+38,0	1
EDW 48 H BL	E03DK-06011300901	18	53,0	65	65	niebieski	PG48	34,0+44,0	1