

Koszulki elektroizolacyjne typu OSKS/5

CECHY I KORZYŚCI



koszulka elektroizolacyjna do wysokich temperatur (180°C) i wytrzymałości na przebicie do 5kV



bardzo dobre własności elektryczne i mechaniczne



szeroki asortyment średnic




ZASTOSOWANIE

Izolacja przewodów i kabli nN, pracujących w podwyższonych temperaturach.

DANE MECHANICZNE

Materiał	włókno szklane, impregnowane kauczukiem silikonowym
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +180
Pałność	samogasnąca
Kolor	biały



DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV]	5
--------------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	VW-1 zgodnie z UL 1441
Normy	PN-EN 60684-1 pkt 7, pkt 5 - klasa 4 PN-EN 60684-2:2011E pkt. 3, 13, 14, 21.1-21.2 PN-EN 60684-3-400 do 402: 2003(U) tabela 5

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna A [mm]	Grubość ścianki B [mm]	W opakowaniu [m]
OSKS/5-1 (200 M)	E05ME-03010400101	1	0,4	200
OSKS/5-2 (200 M)	E05ME-03010400201	2	0,4	200
OSKS/5-3 (100 M)	E05ME-03010400301	3	0,5	100
OSKS/5-4 (100 M)	E05ME-03010400401	4	0,5	100
OSKS/5-5 (100 M)	E05ME-03010400501	5	0,5	100
OSKS/5-6 (100 M)	E05ME-03010400601	6	0,5	100
OSKS/5-7 (100 M)	E05ME-03010400701	7	0,6	100
OSKS/5-8 (50 M)	E05ME-03010400801	8	0,6	50
OSKS/5-10 (50 M)	E05ME-03010401001	10	0,7	50
OSKS/5-12 (50 M)	E05ME-03010401201	12	0,7	50
OSKS/5-14 (50 M)	E05ME-03010401401	14	0,7	50
OSKS/5-16 (50 M)	E05ME-03010401601	16	0,7	50