

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1 kV (bez złączek) typu JE

CECHY I KORZYŚCI



mufy kablowe do celów remontowych



trwałe zabezpieczenie połączeń kabli do suchych i wilgotnych środowisk



niezbędne do szybkiej naprawy kabli uszkodzonych, całkowicie przeciętych lub przedłużania kabli



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [kpl.]

1

Służą do łączenia i naprawy kabli o izolacji polimerowej typu YAKY, YAKXS, YKY, YKXS. Umożliwiają odtworzenie izolacji i powłoki ochronnej.

Do muf polecamy złączki do zaprasowywania zgodne z DIN:

- do żył Cu: KLD, LMP;

- do żył Al: LA, LAP.



DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +105
Taśma PCV do 1 kV [szt.]	1
Płótno ściernie 250x30mm [szt.]	2
Chusteczka czyszcząca CHC-1 [szt.]	2

Typ	Indeks Ergom	Rura termokurczliwa typ 1	Rura termokurczliwa typ 2	Zakres przekrojów żył kabli	Zastosowanie
JE-4 2,5-10	E05ME-01100300050	TGRK 32/12, 330 / 1	TGRK 9/3, 330 / 4	2,5 ÷ 10	Zestaw do kabla 4-żyłowego
JE-4 16-25	E05ME-01100300100	TGRK 40/16, 500 / 1	TGRK 18/6, 125 / 4	16 ÷ 25	
JE-4 35-70	E05ME-01100300200	TGRK 52/20, 600 / 1	TGRK 25/10, 165 / 4	35 ÷ 70	
JE-4 95	E05ME-01100300300	TGRK 63/27, 800 / 1	TGRK 25/10, 200 / 4	95	
JE-4 120-150	E05ME-01100300400	TGRK 80/35, 800 / 1	TGRK 32/12, 200 / 4	120 ÷ 150	
JE-4 185-240	E05ME-01100300500	TGRK 103/35, 1000 / 1	TGRK 40/16, 250 / 4	185 ÷ 240	Zestaw do kabla 5-żyłowego
JE-5 16-25	E05ME-01100400100	TGRK 52/20, 500 / 1	TGRK 18/6, 125 / 5	16 ÷ 25	
JE-5 35-70	E05ME-01100400200	TGRK 63/27, 600 / 1	TGRK 25/10, 165 / 5	35 ÷ 70	
JE-5 95	E05ME-01100400300	TGRK 80/35, 800 / 1	TGRK 25/10, 200 / 5	95	
JE-5 120-150	E05ME-01100400400		TGRK 32/12, 200 / 5	120 ÷ 150	
JE-5 185-240	E05ME-01100400500	TGRK 103/35, 1000 / 1	TGRK 40/16, 250 / 5	185 ÷ 240	

Rura termokurczliwa typ 1 - Rura do odtwarzania izolacji kabla [typ rury, długość, ilość], Rura termokurczliwa typ 2 - Rura do odtwarzania pojedynczej żyły [typ rury, długość, ilość]