

# Pierścień uszczelniający redukcyjny ślepy UPR

## CECHY I KORZYŚCI



wymienne uszczelki PCV do regeneracji i modyfikacji dławnic MDW



możliwość zainstalowania kabla o zmniejszonej średnicy

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Można stosować zamiast standardowego pierścienia. Jeżeli standardowy pierścień jest zbyt duży dla zastosowanego przewodu, można go zastąpić pierścieniem redukcyjnym.

## ZASTOSOWANIE

do dławnic MDW (IP54)

## DANE MECHANICZNE

Materiał PCV

Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +80



Typ	Indeks Ergom	Redukcja	Gwint do dławnicy
UPR 9/7 (10 SZT.)	E03DK-02100100103	9/7	PG7
UPR 11/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100203	11/9	PG9
UPR 13/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100303	13/9	PG11
UPR 13/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100403	13/11	PG13,5
UPR 16/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100503	16/9	PG13,5
UPR 16/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100603	16/11	PG16
UPR 16/13 (10 SZT.)	E03DK-02100100703	16/13	PG16
UPR 21/16 (10 SZT.)	E03DK-02100100803	29/21	PG21