

CECHY I KORZYŚCI



redukcje M/M z tworzywa sztucznego




umożliwia dopasowanie mniejszego rozmiaru gwintu metrycznego M dławnicy do większego otworu w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M1/M2	W opakowaniu [szt.]
DR 16M/12M (10 SZT.)	E03DK-02120300103	8,0	4	24	M16x1,5 / M12x1,5	10
DR 20M/12M (10 SZT.)	E03DK-02120300203	8,0	6	24	M20x1,5 / M12x1,5	10
DR 20M/16M (10 SZT.)	E03DK-02120300303	8,5	6	24	M20x1,5 / M16x1,5	10
DR 25M/12M (10 SZT.)	E03DK-02120300403	10,0	6	32	M25x1,5 / M12x1,5	10
DR 25M/16M (10 SZT.)	E03DK-02120300503	10,0	6	32	M25x1,5 / M16x1,5	10
DR 25M/20M (10 SZT.)	E03DK-02120300603	10,0	6	32	M25x1,5 / M20x1,5	10
DR 32M/12M (10 SZT.)	E03DK-02120300701	10,0	6	36	M32x1,5 / M12x1,5	10
DR 32M/16M (10 SZT.)	E03DK-02120300801	10,0	6	36	M32x1,5 / M16x1,5	10
DR 32M/20M (10 SZT.)	E03DK-02120300901	10,0	6	36	M32x1,5 / M20x1,5	10
DR 32M/25M (10 SZT.)	E03DK-02120301001	10,0	6	36	M32x1,5 / M25x1,5	10
DR 40M/16M (10 SZT.)	E03DK-02120301101	12,0	7	46	M40x1,5 / M16x1,5	10
DR 40M/20M (10 SZT.)	E03DK-02120301201	12,0	7	46	M40x1,5 / M20x1,5	10
DR 40M/25M (10 SZT.)	E03DK-02120301301	12,0	7	46	M40x1,5 / M25x1,5	10
DR 40M/32M (10 SZT.)	E03DK-02120301401	12,0	7	46	M40x1,5 / M32x1,5	10
DR 50M/20M	E03DK-02120301503	12,0	6	55	M50x1,5 / M20x1,5	1
DR 50M/25M	E03DK-02120301603	14,0	7	55	M50x1,5 / M25x1,5	1
DR 50M/32M	E03DK-02120301703	13,5	7	55	M50x1,5 / M32x1,5	1
DR 50M/40M	E03DK-02120301803	14,0	7	55	M50x1,5 / M40x1,5	1
DR 63M/25M	E03DK-02120301903	12,0	6	68	M63x1,5 / M25x1,5	1
DR 63M/32M	E03DK-02120302003	15,0	7	65	M63x1,5 / M32x1,5	1
DR 63M/40M	E03DK-02120302103	12,0	6	68	M63x1,5 / M40x1,5	1
DR 63M/50M	E03DK-02120302203	12,0	6	68	M63x1,5 / M50x1,5	1

