

## CECHY I KORZYŚCI



redukcje M/M z mosiądzu niklowanego




umożliwia dopasowanie mniejszego rozmiar gwintu metrycznego M dławnicy do większego otworu w puszcze/rozdzielnicy

## DANE MECHANICZNE

**Materiał** mosiądz poniklowany

## UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do redukcji należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M2/M2	W opakowaniu [szt.]
MDR 16M/12M (10 SZT.)	E03DK-04060200103	6	2,5	18	M16x1,5 / M12x1,5	10
MDR 20M/16M (10 SZT.)	E03DK-04060200203	6	3,0	22	M20x1,5 / M16x1,5	10
MDR 25M/16M (10 SZT.)	E03DK-04060200303	7	3,0	28	M25x1,5 / M16x1,5	10
MDR 25M/20M (10 SZT.)	E03DK-04060200403	7	3,0	28	M25x1,5 / M20x1,5	10
MDR 32M/16M (10 SZT.)	E03DK-04060200503	8	3,5	36	M32x1,5 / M16x1,5	10
MDR 32M/20M (10 SZT.)	E03DK-04060200603	8	3,5	36	M32x1,5 / M20x1,5	10
MDR 32M/25M (10 SZT.)	E03DK-04060200703	8	3,5	36	M32x1,5 / M25x1,5	10
MDR 40M/16M (10 SZT.)	E03DK-04060200803	8	4,0	44	M40x1,5 / M16x1,5	10
MDR 40M/20M (10 SZT.)	E03DK-04060200903	8	4,0	44	M40x1,5 / M20x1,5	10
MDR 40M/25M (10 SZT.)	E03DK-04060201003	8	4,0	44	M40x1,5 / M25x1,5	10
MDR 40M/32M (10 SZT.)	E03DK-04060201103	8	4,0	44	M40x1,5 / M32x1,5	10
MDR 50M/40M	E03DK-04060201203	9	4,5	54	M50x1,5 / M40x1,5	1
MDR 63M/40M	E03DK-04060201303	10	5,0	67	M63x1,5 / M40x1,5	1
MDR 63M/50M	E03DK-04060201403	10	5,0	67	M63x1,5 / M50x1,5	1

