

Taśmy kablowe typu TKUV

CECHY I KORZYŚCI



popularne taśmy kablowe do szerokiego zakresu średnic wiązek przewodów



do stosowania na zewnątrz, wysoka odporność na promieniowanie UV



nie gromadzą ładunków elektrostatycznych

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	V2 wg UL 94
Normy	PN-EN 62275:2020-03 PN-EN 45545-2 +A1 Dla certyfikatu GiG: PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 1127-2:2014-08 IEC/TS 60079-32-1:2013-08

UWAGA!

Zgodnie z certyfikatem GiG materiał poliamidowy stosowany do wyrobu taśm kablowych wykazuje właściwości elektrostatyczne rezystancyjne. Ze względu na wielkość i kształt taśm są one wyrobem nie stwarzającym zagrożenia od elektryczności statycznej



Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TKUV 6/3 (100 SZT.)	E01TK-01050100101	8	14,0	MK III A, MK III PR	80	2,5	100
TKUV 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01050100201	8	20,5	MK III A, MK III PR	100	2,5	100
TKUV 12/3 (100 SZT.)	E01TK-01050100301	8	27,0	MK III A, MK III PR	120	2,5	100
TKUV 16/3 (100 SZT.)	E01TK-01050100401	8	39,8	MK III A, MK III PR	160	2,5	100
TKUV 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01050100501	8	52,5	MK III A, MK III PR	200	2,5	100
TKUV 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01050100701	18	33,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	140	3,6	100
TKUV 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01050100601	18	46,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	3,6	100
TKUV 30/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01050100801	18	84,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	300	3,6	100
TKUV 40/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01050100901	18	106,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	370	3,6	100
TKUV 12/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101001	22	23,8	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	120	4,8	100
TKUV 16/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101101	22	36,6	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	160	4,8	100
TKUV 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101201	22	49,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	4,8	100
TKUV 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101301	22	74,8	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	280	4,8	100
TKUV 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101401	22	103,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	370	4,8	100
TKUV 43/5 (100 SZT.)	E01TK-01050101501	22	122,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	430	4,8	100
TKUV 20/8 (100 SZT.)	E01TK-01050101601	54	50,9	MK III B, MK III C	200	7,6	100
TKUV 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01050101701	54	82,8	MK III B, MK III C	300	7,6	100
TKUV 40/8 (100 SZT.)	E01TK-01050101801	54	103,5	MK III B, MK III C	370	7,6	100
TKUV 45/8 (100 SZT.)	E01TK-01050101901	54	130,5	MK III B, MK III C	450	7,6	100
TKUV 50/8 (100 SZT.)	E01TK-01050102001	54	162,5	MK III B, MK III C	550	7,6	100
TKUV 70/8 (100 SZT.)	E01TK-01050102101	54	226,0	MK III B, MK III C	750	7,6	100
TKUV 60/9 (100 SZT.)	E01TK-01050102201	77	181,5	MK III B, MK III C	610	8,8	100
TKUV 70/9 (100 SZT.)	E01TK-01050102301	77	195,0	MK III B, MK III C	710	8,8	100
TKUV 80/9 (100 SZT.)	E01TK-01050102401	77	229,5	MK III B, MK III C	760	8,8	100
TKUV 110/9 (100 SZT.)	E01TK-01050102501	77	340,0	MK III B, MK III C	1168	8,8	100

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TKUV 20/13 (50 SZT.)	E01TK-01050102601	110	57,0	MK III C	230	12,4	50
TKUV 50/13 (50 SZT.)	E01TK-01050102701	110	136,0	MK III C	480	12,4	50
TKUV 70/13 (50 SZT.)	E01TK-01050102801	110	216,0	MK III C	730	12,4	50
TKUV 100/13 (50 SZT.)	E01TK-01050102901	110	315,0	MK III C	1000	12,4	50

