CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe z wbudowaną wkładką stalową, znakomita jakość mocowania wiązki przewodów
- do zastosowań wnętrzowych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6; stal nierdzewna
Bezhalogenowe	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN IEC 62275:2020-03

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TY 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01120100101	8	16	MK III A, MK III PR	92	2,4
TY 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01120100201	8	50	MK III A, MK III PR	200	2,4
TY 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01120100301	18	29	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	140	3,6
TY 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01120100401	18	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	208	3,6
TY 30/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01120100501	18	76	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	281	3,6
TY 40/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01120100601	18	103	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	368	3,6
TY 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01120100701	22	45	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	186	4,8
TY 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01120100801	22	78	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	293	4,8
TY 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01120100901	22	102	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	360	4,8
TY 20/8 (100 SZT.)	E01TK-01120101001	54	50	MK III B, MK III C	223	7,6
TY 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01120101101	54	90	MK III B, MK III C	338	7,6
TY 70/8 (100 SZT.)	E01TK-01120101201	54	229	MK III B, MK III C	762	7,0

Data publikacji: 17/7/2026

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.