

Taśmy kablowe typu TYO

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z wbudowaną wkładką stalową, znakomita jakość mocowania wiązki przewodów



pewne zamocowanie wiązki do obudowy np. wkrętem

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6; stal nierdzewna

Bezhalogenowe tak

Kolor naturalny (bezbardwy)

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Minimalna temperatura montażu [°C] 0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275



CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Wkręt mocujący	Typ narzędzia	L	W
TYO 40/8 (100 SZT.)	E01TK-01140100301	54	90	M6	MK III B, MK III C	354	7,6
TYO 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01140100101	18	29	M4	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	152	3,6
TYO 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01140100201	22	45	M4	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	198	4,8

