

Końcówki kablowe igielkowe typu KI

CECHY I KORZYŚCI



końcówka igielkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne




lutowany szew części rurowej

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46230 - dotyczy średnic części rurkowej
-----------	---



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Wykonanie	DIN	d	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	a	C	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KI 0,5-10 (100 SZT.)	E09KO-01030100101	0,2+0,5	A	√	1	2,2	1,4	14	10	4	–	–	100	0,02	
KI 1-10 (100 SZT.)	E09KO-01030100201	0,5+1	A	√	1,6	3,4	1,9	14,8	10	4,8	–	–	100	0,05	
KI 1-12 (100 SZT.)	E09KO-01030100301							16,8	12					0,06	
KI 1-16 (100 SZT.)	E09KO-01030100401							20,8	16						
KI 2,5-10 (100 SZT.)	E09KO-01030100501							14,8	10					100	0,06
KI 2,5-12 (100 SZT.)	E09KO-01030100601	1,5+2,5	A	√	2,3	4,1	1,9	16,8	12	4,8	–	–	100		
KI 2,5-16 (100 SZT.)	E09KO-01030100801							21	16						0,07
KI 6-14 (100 SZT.)	E09KO-01030100901	4+6	A	–	3,5	5,6	2,7	20	14	6	–	–	100	0,13	
KI 10-12 (100 SZT.)	E09KO-01030101001	10	B	√	4,5	6,9	–	22	14	8	2,4	4,3	100	0,25	
KI 10-12 (10 SZT.)	E09KO-01030101003												10	0,03	
KI 16-13 (100 SZT.)	E09KO-01030101101	16	B	√	5,8	8,4	–	26	16	10	2,6	5,5	100	0,43	
KI 16-13 (10 SZT.)	E09KO-01030101103												10	0,05	
KI 25-15 (100 SZT.)	E09KO-01030101201	25	B	–	7	9,5	–	33,5	20	13,5	2,6	6,8	100	0,67	
KI 25-15 (10 SZT.)	E09KO-01030101203												10	0,07	
KI 35-20 (50 SZT.)	E09KO-01030101301	35	B	–	8,4	11,8	–	40,5	24,5	16	3,2	8	50	0,77	
KI 35-20 (10 SZT.)	E09KO-01030101303												10	0,16	
KI 50-20 (50 SZT.)	E09KO-01030101401	50	B	–	9,6	13,6	–	45	26	19	3,8	9,5	50	0,95	
KI 50-20 (10 SZT.)	E09KO-01030101403												10	0,19	
KI 70-23,5 (50 SZT.)	E09KO-01030101501	70	B	–	11,4	15,8	–	55	31	24	4,4	11	50	1,5	
KI 70-23,5 (10 SZT.)	E09KO-01030101503												10	0,3	
KI 95-23,5 (50 SZT.)	E09KO-01030101601	95	B	–	13,5	18,9	–	55	31	24	5,2	12,2	50	2,16	
KI 95-23,5 (10 SZT.)	E09KO-01030101603												10	0,44	