

Nasuwki całkowicie izolowane typu NCI...PCV

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ nasuwka z długą tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
Materiał mosiądz
Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60



ERC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]		
NCI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302001	0,75+1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,09		
NCI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302101			2,8x0,8		20,5		0,1		
NCI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302401			4,8x0,5			22,0		7,2	0,13
NCI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302501			4,8x0,8				1,5+2,5		
NCI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302801			6,3x0,8		2,3	6,5		0,1	
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302201	2,8x0,5	20,0	0,14						
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302301	2,8x0,8			22,0	7,2	0,19			
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302601	4,8x0,5	3,4	24,0					7,2	0,3
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302701	4,8x0,8			3,3	30,5	12,0	0,3		
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302901	6,3x0,8	9,5x1,2							
NCI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303001	6,3x0,8								
NCI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303101									