

Nasuwki z odgałęzieniem izolowane typu NWI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

-  nasuwka z wsuwką z tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
-  tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
-  kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE


Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60
Rozmiar	6,3x0,8

WYMIARY

L ₂	8,0
C	8,2

UWAGA!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	d	L ₁	Waga [kg]
NWI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010500701	0,75+1	czerwony	1,7	22,5	0,11
NWI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010500801	1,5+2,5	niebieski	2,3	22,5	0,12
NWI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010500901	4+6	żółty	3,4	24,0	0,14