

CECHY I KORZYŚCI

- głowica z wymiennymi matrycami systemu 5
- otwierana hydrauliczna głowica zaciskająca napędzana osobną pompą
- lekka i zwarta budowa umożliwia zaciskanie końcówek w miejscach trudnodostępnych oraz w ograniczonej przestrzeni roboczej



CE

DANE LOGISTYCZNE

Typ	GK 5 C
Indeks Ergom	E06PZ-05030200301
Waga [kg]	2,1

DANE MECHANICZNE

Napęd	zewnętrzne źródło ciśnienia
Typ matryc	HK5
Siła nacisku [kN]	52
Ciśnienie pracy [MPa]	w zależności od pompy zasilającej, max. 70
Skok tłoka [mm]	13
Rodzaj złączki przyłączeniowej	115 Series COUPLING 3/8" NPT MALE NBR
Długość [mm]	185
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

UWAGA!

Matryce HK5 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-150	sześciokąt
Al-c	16-185	sześciokąt
Al-g	16-120	sześciokąt
Cu DIN	6-185	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-120	sześciokąt
Cu Standard	10-240	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	50-150	trapez
HI 2x	16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-35	karb
KOI, KWI, KII, KLI	70	owal
ZLA	16-120	karbowanie
se	50-240	formowanie na okrągło
sm	35-185	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU

W zestawie [szt.]

GK 5 C	1
Plastikowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1