

## CECHY I KORZYŚCI

- głowica z wymiennymi matrycami systemu H4
- otwierana hydrauliczna głowica zaciskająca napędzana osobną pompą
- szeroki zakres przekrojów zaciskanych końcówek
- siła nacisku 60 kN



CE

## DANE LOGISTYCZNE

Typ	HH-400
Indeks Ergom	E06PZ-05070100101
Waga [kg]	4,5

## DANE MECHANICZNE

Napęd	zewnętrzne źródło ciśnienia
Typ matryc	H4
Siła nacisku [kN]	60
Ciśnienie pracy [MPa]	w zależności od pompy zasilającej, max. 70
Skok tłoka [mm]	32
Rodzaj złączki przyłączeniowej	115 Series COUPLING 3/8" NPT MALE NBR
Długość [mm]	350
Zakres zaciskania	10 ÷ 400

## UWAGA!

Matryce H4 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

## ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-300	sześciokąt
Al-Cu	16-300	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	16-240	sześciokąt
Cu DIN	10-300	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-120	sześciokąt
Cu Standard	16-400	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	10-185	trapez
HI 2x	4-16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-240	karb
KOI, KWI, KII, KLI, NI, WI, GI, NCI, WCI, GCI (PA, PC, PCV)	10-120	owal
se	35-300	formowanie na okrągło
sm	10-300	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]
HH-400	1
Plastikowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1

