Głowica odcinająca HY 120

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ otwarta hydrauliczna głowica tnąca napędzana osobną pompą
- ✓ ostrza zaprojektowane do przecinania przewodów Al do Ø 95 mm i Cu do Ø 80 mm

DANE LOGISTYCZNE

Typ	HY120
Indeks Ergom	E06NC-02040200101
Waga [kg]	12

DANE MECHANICZNE

Napęd	zewnętrzne źródło ciśnienia
Siła nacisku [kN]	170/80 na tłoku/ na ostrzach
Ciśnienie pracy [MPa]	w zależności od pompy zasilającej, max. 70
Skok tłoka [mm]	130
Rodzaj złączki przyłączeniowej	115 Series COUPLING 3/8” NPT MALE NBR
Długość [mm]	575
Maksymalna zewnętrzna średnica ciętego kabla [mm]	120

ODCINANIE	**Max przekrój odcinanego przewodu [mm²]**	**Max średnica odcinanego przewodu [mm]**
Kable aluminiowe o żyłach okrągłych jednodrutowych	625	70
Kable aluminiowe o żyłach okrągłych wielodrutowych	800	95
Kable aluminiowe o żyłach sektorowych jednodrutowych	4x185; 3x240	-
Kable aluminiowe o żyłach sektorowych wielodrutowe	4x240; 3x300	-
Kable miedziane o żyłach okrągłych jednodrutowych	500	65
Kable miedziane o żyłach okrągłych wielodrutowych	650	80
Kable miedziane o żyłach sektorowych jednodrutowych	4x150; 3x185	-
Kable miedziane o żyłach sektorowych wielodrutowe	4x185; 3x240	-
Kable telefoniczne	-	120

SKŁAD ZESTAWU	**W zestawie [szt.]**
HY120	1
Instrukcja obsługi	1

Data publikacji: 15/12/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.