

Hydrauliczna głowica wycinająca do blach typu HD 052

CECHY I KORZYŚCI

- możliwość używania wycinaków systemu „NWY; SY; WKY”
- czołowe „wejście” do głowicy wycinającej
- siła nacisku 60 kN



DANE LOGISTYCZNE

| | |
|--------------|-------------------|
| Typ | HD-052 |
| Indeks Ergom | E06WD-01030100301 |
| Waga [kg] | 3,1 |

DANE MECHANICZNE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Napęd | zewnętrzne źródło ciśnienia |
| Siła nacisku [kN] | 120 |
| Maks. grubość materiału (stal) [mm] | 3,2 |
| Maks. grubość materiału (stal nierdzewna) [mm] | 1,5 |
| Ciśnienie pracy [MPa] | 70 |
| Skok tłoka [mm] | 25 |
| Rodzaj złączki przyłączeniowej | 115 Series COUPLING 3/8" NPT MALE NBR |
| Maksymalny zakres wykrawanych otworów 1,5 mm/100 HB (okrągłe) [mm Ø] | 12,2+92,0 |
| Maksymalny zakres wykrawanych otworów 3,2 mm/100 HB (okrągłe) [mm Ø] | 12,2+63,5 |

| SKŁAD ZESTAWU | W zestawie [szt.] | Komentarz |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| HD-052 | 1 | - |
| 3/8"-3/8" - 75 mm | 1 | Trzpienie pociągowe |
| 3/4"-3/8" - 130 mm | 1 | Trzpienie pociągowe |
| 3/4"-3/8"-35 | 1 | Tuleja redukcyjna |
| 20 | 1 | Tuleja dystansowa |
| 23 | 1 | Tuleja dystansowa |
| 42 | 1 | Tuleja dystansowa |
| Instrukcja obsługi | 1 | - |
| Plastikowa walizka | 1 | - |