

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ w 97% wykonany z surowców pochodzenia odnawialnego, podlegającemu recyklingowi
- ☒ do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej przewodów  $\varnothing 8\div 13$  mm, zdejmowania izolacji wewnętrznej przewodów o przekroju  $0,5\div 6$  mm<sup>2</sup>
- ☒ osobne ostrza zdejmujące izolację wewnętrzną dla poszczególnych przekrojów przewodów
- ☒ lekka konstrukcja, dodatkowo wyposażony w prosty odcinak



## DANE LOGISTYCZNE

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ          | MULTI-STRIPPER NR.400 GREEN LINE |
| Indeks Ergom | E06NZ-01200100121                |

## DANE MECHANICZNE

|              |     |
|--------------|-----|
| Długość [mm] | 155 |
|--------------|-----|

## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ] | Średnica [mm] | Rodzaj przewodu                                                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| -                                    | 8÷13          | Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna |
| 0,5÷6                                |               | Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja wewnętrzna |

## ODCINANIE

|                                            | Max przekrój odcinanego przewodu [mm <sup>2</sup> ] | Max średnica odcinanego przewodu [mm] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie | 6                                                   | 10                                    |
| Przewody jednożyłowe, jednodrutowe         | 4                                                   | 10                                    |