

CECHY I KORZYŚCI

-  do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej przewodów $\varnothing 8\div 13$ mm, zdejmowania izolacji wewnętrznej przewodów o przekroju $0,5\div 6$ mm²
-  osobne ostrza zdejmujące izolację wewnętrzną dla poszczególnych przekrojów przewodów
-  lekka konstrukcja, dodatkowo wyposażony w prosty odcinak



DANE LOGISTYCZNE

Typ	MULTI-STRIPPER NR.400
Indeks Ergom	E06NZ-01200100101
Waga [kg]	0,09

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	155
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI


Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	8÷13	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna
0,5÷6	-	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja wewnętrzna

ODCINANIE

	Max przekrój odcinanego przewodu [mm ²]	Max średnica odcinanego przewodu [mm]
Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie	6	10
Przewody jednożyłowe, jednodrutowe	4	10



Obwodowe
zdejmowanie
izolacji zewnętrznej
z przewodów.



Wzdłużne zdejmowanie
izolacji zewnętrznej
przewodów.



Zdejmowanie
izolacji wewnętrznej
z przewodów.



Odcinanie.