

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ niewymienna matryca dostosowana do wszystkich rodzajów i typów końcówek rurowych
- ☒ obrotowa głowica robocza, boczne „wejście” do głowicy zaciskającej
- ☒ kompaktowa i zwarta budowa umożliwia zaciskanie w trudnodostępnych miejscach

DANE LOGISTYCZNE

Typ	PBM 7 O
Indeks Ergom	E06PZ-05110008050
Waga [kg]	5

DANE MECHANICZNE

Napęd	ręczny
Kąt obrotu głowicy [°]	180
Szerokość „wejścia” do głowicy [mm]	51
Siła nacisku [kN]	60
Ciśnienie pracy [MPa]	70
Skok tłoka [mm]	30
Zakres zaciskania	16 ÷ 400

UWAGA!

Praski bezmatrycowe zaciskające końcówki i łączniki na „czteropunktowy karb” mogą być stosowane w liniach kablowych i instalacjach niskiego napięcia.

ZACISKANIE

Przekrój przewodu [mm²]	Grupa końcówek	Kształt zaciśnięcia
35-400	Cu Standard	czteropunktowy karb
25-70	Cu EKO - KREo, LE	czteropunktowy karb
95-300	Cu DIN	czteropunktowy karb
35-240	Al-c	czteropunktowy karb
25-240	Al-g	czteropunktowy karb
25-300	Al DIN	czteropunktowy karb
25-240	Al-Cu	czteropunktowy karb
10-240	CKOR, CKL	czteropunktowy karb

SKŁAD ZESTAWU

	W zestawie [szt.]
PBM 7 O	1
Poliestrowa torba	1
Instrukcja obsługi	1



CE