

Profesjonalna praska hydrauliczno-elektryczna HKP 22 D MEL

P Tools
professional

CECHY I KORZYŚCI

- profesjonalna praska z wymiennymi matrycami systemu 22
- obrotowa i otwierana głowica robocza
- kompaktowa i zwarta budowa umożliwia zaciskanie w trudnodostępnych miejscach

DANE LOGISTYCZNE

Typ	HKP 22 D MEL
Indeks Ergom	E06PZ-05120011001
Waga [kg]	3,25

DANE MECHANICZNE

Napęd	Akumulator Li-Ion 18 V 2,0 Ah
Typ matryc	KP22
Kąt obrotu głowicy [°]	180
Siła nacisku [kN]	62
Czas zaciskania [s]	5+6
Ciśnienie pracy [MPa]	55
Skok tłoka [mm]	13
Długość [mm]	395
Zakres zaciskania	6 ÷ 240

DANE ELEKTRYCZNE

Czas ładowania akumulatora [min]	30
Ilość zaciśnień z jednego naładowania akumulatora [szt]	ok 130 dla Cu standard 150 mm ² (Wartość orientacyjna zależna od typu i rodzaju zastosowanego przewodu i końcówki, temperatury otoczenia, itp)
Napięcie akumulatora [V]	18
Pojemność akumulatora [mAh]	2000

UWAGA!

Matryce KP22 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.



CE

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-185	sześciokąt
Al-Cu	10-185	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	16-185	sześciokąt
CKOR, CKL	10-240	sześciokąt
Cu DIN	6-240	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-240	sześciokąt
Cu Standard	10-300	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	10-185	trapez
HI 2x	6-16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-95	karb
KOI, KWI, KII, KLI	10-120	owal
MJPB	16-35	sześciokąt
MJPT	16-120	sześciokąt
ZLA	16-95	karbowanie
ZLAF, ZLAFD	25-70	karbowanie
se	35-300	formowanie na okrągło
sm	10-300	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]	Komentarz
HKP 22 D MEL	1	-
EB-9 - 2Ah LI-ION	2	Akumulator
EH-9 LI-ION	1	Ładowarka
Plastikowa walizka	1	-
Instrukcja obsługi	1	-