

Profesjonalna praska hydrauliczna HKP 22

P Tools
professional

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ profesjonalna praska hydrauliczna z wbudowanym źródłem ciśnienia
- ☒ wymienne matryce systemu 22
- ☒ obrotowa i otwierana głowica robocza umożliwia boczne i czołowe „wejście” do głowicy zaciskającej
- ☒ dwustopniowy system hydrauliczny, liczba ruchów dźwigni niezbędna do zaciśnięcia - 5

DANE LOGISTYCZNE

Typ	HKP 22
Indeks Ergom	E06PZ-05160006101
Waga [kg]	3

DANE MECHANICZNE

Napęd	ręczny
Typ matryc	KP22
Kąt obrotu głowicy [°]	180
Siła nacisku [kN]	60
Długość [mm]	415
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

UWAGA!

Matryce KP22 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-240	sześciokąt
Al-Cu	10-240	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	16-185	sześciokąt
CKOR, CKL	10-240	sześciokąt
Cu DIN	6-300	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-240	sześciokąt
Cu Standard	10-400	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	10-185	trapez
HI 2x	6-16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-95	karb
KOI, KWI, KII, KLI	10-120	owal
MJPB	16-35	sześciokąt
MJPT	16-120	sześciokąt
ZLA	16-95	karbowanie
ZLAF, ZLAFD	25-70	karbowanie
se	35-300	formowanie na okrągło
sm	10-300	formowanie na okrągło



CE

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]
HKP 22	1
Metalowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1