

Profesjonalna praska hydrauliczna HKP 5 D

P Tools
professional

CECHY I KORZYŚCI

- profesjonalna praska z wymiennymi matrycami systemu 5
- obrotowa i otwierana głowica robocza umożliwia boczne i czołowe „wejście” do głowicy zaciskającej
- kompaktowa i zwarta budowa umożliwia zaciskanie w trudnodostępnych miejscach

DANE LOGISTYCZNE

Typ	HKP 5 D
Indeks Ergom	E06PZ-05120011201
Waga [kg]	2,3

DANE MECHANICZNE

Napęd	ręczny
Typ matryc	HK5-.../HKP5...
Kąt obrotu głowicy [°]	180
Szerokość „wejścia” do głowicy [mm]	5
Siła nacisku [kN]	55
Ciśnienie pracy [MPa]	55
Ilość stopni systemu hydraulicznego	1
Skok tłoka [mm]	13
Długość [mm]	380
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

CE



UWAGA!

Matryce HK5 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-150	sześciokąt
Al-c	16-185	sześciokąt
Al-g	16-120	sześciokąt
Cu DIN	6-185	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-120	sześciokąt
Cu Standard	10-240	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	50-150	trapez
HI 2x	16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-35	karb
KOI, KWI, KII, KLI	70	owal
ZLA	16-120	karbowanie
se	50-240	formowanie na okrągło
sm	35-185	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]
HKP 5 D	1
Plastikowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1

