

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wyposażony w jedno gniazdo zdejmujące izolację z przewodów płaskich i okrągłych automatycznie dostosowujące się do grubości izolacji przewodu
- ☒ optyczny wskaźnik długości zdejmowanej izolacji
- ☒ można wstępnie ustawić głębokość nacinania izolacji przewodu, która po nacięciu zdejmowana jest automatycznie
- ☒ lekka konstrukcja do zastosowań warsztatowych



## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | STRIPPER/0,08-6 C |
| Indeks Ergom | E06NZ-01030100201 |
| Waga [kg]    | 0,17              |

## DANE MECHANICZNE

|              |     |
|--------------|-----|
| Długość [mm] | 200 |
|--------------|-----|

## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

| Przekrój przewodu [mm²] | Rodzaj przewodu                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0,08÷6                  | Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie            |
| 0,5÷4                   | Przewody jednożyłowe, jednodrutowe                    |
| 0,75÷4                  | Przewody 2 i 3 żyłowe płaskie, okrągłe w izolacji PCV |

## ODCINANIE

|                                            | Max średnica odcinanego przewodu [mm] |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie | 5                                     |