

## CECHY I KORZYŚCI

- wyposażony w jedno gniazdo zdejmujące izolację z przewodów płaskich i okrągłych automatycznie dostosowujące się do grubości izolacji przewodu
- optyczny wskaźnik długości zdejmowanej izolacji
- można wstępnie ustawić głębokość nacinania izolacji przewodu, która po nacięciu zdejmowana jest automatycznie
- lekka konstrukcja do zastosowań warsztatowych



## DANE LOGISTYCZNE

Typ	STRIPPER/0,08-6
Indeks Ergom	E06NZ-01030100101
Waga [kg]	0,17

## DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	200
--------------	-----


## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Rodzaj przewodu
0,08÷6	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie
0,5÷4	Przewody jednożyłowe, jednodrutowe
0,75÷4	Przewody 2 i 3 żyłowe płaskie, okrągłe w izolacji PCV


## ODCINANIE

Max średnica  
odcinanego przewodu  
[mm]

Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie	5
--	---



Zdejmowanie izolacji



Odcinanie przewodu