

# Mosiężny zacisk ochronny izolowany MZOI-PE 12x10

## CECHY I KORZYŚCI



zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu



montaż na szynie TSE 35



śruby dociskowe wykonane z wysokiej jakości stali cynkowanej galwanicznie

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Typ                 | MZOI-PE 12x10 (10 SZT.) |
| Indeks Ergom        | R33RA-01010104221       |
| W opakowaniu [szt.] | 10                      |
| Waga [g]            | 47                      |

## DANE MECHANICZNE

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Kolor                                    | żółto-zielony      |
| Materiał korpusu                         | poliamid 6.6       |
| Materiał śruby                           | stal cynkowana     |
| Materiał zacisku                         | mosiądz            |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)  | 5,5/0,9            |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak) | PH2                |
| Kształt zaciśnięcia końcówki na linie    | sześciokąt kwadrat |
| Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]    | 1,9                |
| Temperatura otoczenia [°C]               | -40 ÷ +110         |
| Długość odizolowania [mm]                | 10                 |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Długość odizolowania [mm]                       | 10    |
| Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²] | 12x10 |
| Napięcie izolacji [V]                           | 690   |

## WYMIARY

|   |      |
|---|------|
| S | 12   |
| W | 26   |
| D | 89,5 |

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | PN-EN 60947-7-2 |
|-------|-----------------|

