

Płytki zaciskowe typu PV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ płytki zaciskowe przystosowane do montażu przewodów z żyłami o profilu SM, SE, RM, RE
- ☒ możliwość bezpośredniego przyłączania przewodów z żyłami wielodrutowymi
- ☒ wykonane z miedzi cynowanej przeznaczone do współpracy zaciskiem typu V (pojedynczy lub podwójny)

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 12

ZASTOSOWANIE


Przyłączanie zacisków typu V (pojedynczy lub podwójny) do szyn i zacisków płaskich.

DANE MECHANICZNE

Materiał miedź cynowana galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)



Typ	Indeks Ergom	A	B	d	s	Typ zacisku	Przekrój [mm²]	I _{max} (35°C) (DIN 43670) [A]
PV 1/8 (12 SZT.)	R32RZ-03020100102	65	20	8,5	3	V 120 VD 120 (10-120)	60	237
PV 1/10 (12 SZT.)	R32RZ-03020100202	65	20	10,5	3	V 120 VD 120 (10-120)	60	237
PV 2/8 (12 SZT.)	R32RZ-03020200102	72	25	8,5	3	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	75	287
PV 2/10 (12 SZT.)	R32RZ-03020200202	72	25	10,5	3	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	75	287
PV 2/12 (12 SZT.)	R32RZ-03020200302	72	25	13	3	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	75	287
PV 3/8 (12 SZT.)	R32RZ-03020300102	72	25	8,5	4	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	100	319
PV 3/10 (12 SZT.)	R32RZ-03020300302	72	25	10,5	4	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	100	319
PV 3/12 (12 SZT.)	R32RZ-03020300402	72	25	13	4	VN 300 (16-300) VD 300 (50-240)	100	319