

Uchwyty przewodów typ UPC

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ pewne pod względem mechanicznym połączenie z szyną profilu C30/15
- ☒ dodatkowe zabezpieczenie przewodu za pomocą wkładek trzymających
- ☒ zaciski wykonane ze stali cynowanej galwanicznie
- ☒ szybki i intuicyjny montaż

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE

Mocowanie przewodów w rozdzielnicach, szafach sterowniczych. Uchwyty przeznaczone są do montażu na szynach typu C30/15.

DANE MECHANICZNE

Materiał Korpus zacisku wykonany ze stali ocynkowanej, wkładki trzymające kabel wykonane z tworzywa sztucznego

Temp. pracy [°C] -25 ÷ +85

WYMIARY

S 22



CE

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	G	H	Waga [g]
UPC6-14 (10 SZT.)	R32RZ-08010300103	6÷14	21	40	33
UPC12-18 (10 SZT.)	R32RZ-08010300203	12÷18	23	43	36
UPC18-22 (10 SZT.)	R32RZ-08010300303	18÷22	30	47	39
UPC22-32 (10 SZT.)	R32RZ-08010300403	22÷32	39	62	53
UPC32-38 (10 SZT.)	R32RZ-08010300503	32÷38	42	69	73
UPC38-42 (10 SZT.)	R32RZ-08010300603	38÷42	50	74	82
UPC42-50 (10 SZT.)	R32RZ-08010300703	42÷50	57	90	108
UPC50-64 (10 SZT.)	R32RZ-08010300803	50÷64	76	144	133

