

# Złączka 1-torowa ZJU-25 do przewodów 25 mm<sup>2</sup>

## CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- metalowe elementy złączek wykonane ze stopu miedzi
- izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności UL 94 V0



CE

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	36
Waga [g]	22,6

## DANE MECHANICZNE

Materiał korpusu	poliamid
Długość odizolowania [mm]	12,5
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekrój znamionowy [mm <sup>2</sup> ]	25
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm <sup>2</sup> ]	2,5+25 / 4+16
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 54 x 12,2
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0.8

## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> [V]	800
Prąd ciągły [A]	101
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-25 (36 SZT.)	R34RR-07010000603	szary
ZJU-25/YL	R34RR-07010000611	żółty
ZJU-25/RD	R34RR-07010000631	czerwony
ZJU-25/BK (36 SZT.)	R34RR-07010000643	czarny