

Złączka 1-torowa ZJU2-16 do przewodów 16 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

-  pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
-  metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi
-  izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
-  możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	36
Waga [g]	22,6



DANE MECHANICZNE

Materiał korpusu	poliamid 6.6
Materiał toru prądowego	stop miedzi
Długość odizolowania [mm]	12,5
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	2,5÷25 / 4÷16
Przekrój znamionowy [mm ²]	16
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 12,2 x 54
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	1,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0.8

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	101
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-16 (36 SZT.)	R34RR-07010000605	szary
ZJU2-16/YL (36 SZT.)	R34RR-07010000615	żółty
ZJU2-16/BL (36 SZT.)	R34RR-07010000625	niebieski
ZJU2-16/RD (36 SZT.)	R34RR-07010000635	czerwony
ZJU2-16/BK (36 SZT.)	R34RR-07010000645	czarny

