

Złączka 1-torowa ZJU2-2,5 do przewodów 2,5 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

-  pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
-  metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi
-  izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
-  możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	60
Waga [g]	7



DANE MECHANICZNE

Materiał korpusu	poliamid 6.6
Materiał toru prądowego	stop miedzi
Długość odizolowania [mm]	8
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷4 / 0,2÷2,5
Przekrój znamionowy [mm ²]	2,5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-5
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 5,2 x 47
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	0,5
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	32
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-2,5 (60 SZT.)	R34RR-07010000205	szary
ZJU2-2,5/YL (60 SZT.)	R34RR-07010000215	żółty
ZJU2-2,5/BL (60 SZT.)	R34RR-07010000225	niebieski
ZJU2-2,5/RD (60 SZT.)	R34RR-07010000235	czerwony
ZJU2-2,5/BK (60 SZT.)	R34RR-07010000245	czarny

