

# Złączka specjalna 2-torowa ZJUP-2,5S do przewodów 2,5 mm<sup>2</sup>

## CECHY I KORZYŚCI



dwa niezależne tory przyłączeniowe



możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

## DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJUP-2,5S (50 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07030000505
W opakowaniu [szt.]	50
Waga [g]	13,1

## DANE MECHANICZNE

Materiał korpusu	poliamid
Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	szary
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt
Przekrój znamionowy [mm <sup>2</sup> ]	2,5
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm <sup>2</sup> ]	0,2+4 / 0,2+2,5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-5
Wymiar (W x S x G) [mm]	67 x 62 x 5,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6

## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe [V]	500
Prąd ciągły [A]	32
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1